



Model 4000H-QC



Heavy Duty H-klasse støvsuger til store mængder fint støv. Velegnet til byggebranchen, nedrivnings- og renoveringsbranchen samt udlejningsbranchen og andre brancher, der beskæftiger sig med store mængder fint eller sundhedsfarligt støv. Også velegnet til afsug på gulvslibemaskiner og andre skære- og slibeværktøjer.

RONDA® 4000H-QC er udstyret med fire motorer af hver max. 900 W som giver et meget stort luftflow og en høj sugeevne. Motorerne kan startes individuelt i tilfælde, hvor der ikke er 16 A til rådighed, eller ved mindre krævende opgaver. En akustisk alarm advarer, hvis luftflowet i slangen falder til under 20 m/sek.

Det store teflonbelagte kanalfilter er delvist selvrensende, men kan også rengøres under drift ved hjælp af chokventilen - nemt og effektivt og uden at skille maskinen ad. Det store filterareal kombineret med cyklon-indløbet gør maskinen i stand til at klare store mængder meget fint støv, såsom cement- eller gipsstøv.

Som standard er RONDA® 4000H-QC udstyret med Longopac opsamlingsystem, som muliggør støvfri tømning samt tømning under drift. Maskinen kan dog tilpasses med forskellige opsamlings-/tømningssystemer alt efter kundens ønsker og den konkrete opgave, som maskinen skal løse. For eksempel opsamling i en metalbeholder eller en kombination af Longopac og beholder.

Tekniske data

Blow through motor	4 x 900 W
Spænding	230 V
Data for de installerede motorer:	
- Vakuum, max (per motor)	2650 mmVs/27 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	53,2 l/sek./191,5 m³/t
Luftmængde ved slangekobling (5 m slange).....	100 l/sek./360 m³/t
Støjniveau (ISO 11201)	79 dB(A)
Forfilter	1,87 m²
HEPA-filter	2,2 m²
Højde(transport/drift)	1600/1870 mm
Bredde	715 mm
Længde/dybde.....	800 mm
Vægt uden tilbehør	72 kg
Beholderkobling.....	Ø 50 mm
Kabellængde	8 m

- Kraftig sugeevne - fire motorer
- Soft start af motorer
- Kanalfilter teknologi → vedvarende sugeevne
- H-klasse (filtrering 99,995%)
- Cykloneffekt
- Filterrens under drift
- Velegnet til afsug på værktøj
- Akustisk alarm advarer ved lavt luftflow
- Afledt for statisk elektricitet
- Klarer både cement-, gips- og træstøv
- Fleksibel og gennemtænkt opsamling
 - Longopac
 - Beholder
- Mulighed for tømning under drift
- Mulighed for støvfri tømning
- Let at transportere
- Kraftigt metalstel med store hjul
- Teleskopsystem for lav transporthøjde

Model 4000H-QC

Standardtilbehør

50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 50..... 80.43.5025

- 1. Plastslange, ø 50 mm bajonetkobling - 5 m..... 84.74.5013
- 2. Rør med bøjning 80.52.5000
- 3. Metalrør 0,25 m..... 80.52.5020
- 4. Fugemundstykke..... 80.34.5000
- 5. Rund børste 80.34.5001
- 6. Plastadapter 80.34.5002
- 7. Børstemundstykke B-500..... 84.38.5010



Standardfiltre

- 1. Kanalfilter 84.67.1098
- 2. HEPA-filter 84.67.5037
- 3. Longopac mini xxx 68 µ (4 x 20 m)..... 84.64.2801



Ekstratilbehør

- 1. Beholder 40 l, med hjul 81.79.2797
- 2. Longopac dispenser 81.89.0076
- 3. Klapventil uden låsefunktion..... 81.89.0133